



**10275**

MARQUAGE : CE

LUNETTES FUMÉES

CLASSE OPTIQUE : Classe optique 1 - Longues périodes d'utilisation

"OCULAIRE \u00c9paisseur de l'oculaire: 1,7-2,1 mm. Courbe Hor. 8.25 \u221a 8 \u221a \u00c9chelle des yeux 2C-1,2"

<b>NORMES</b>	EN166 1 2C-1,2 FT
<b>MATERIAUX</b>	Lentilles: polycarbonate // Cadre: TPR (élastomère thermoplastique) // Bande intérieure: NBR (caoutchouc nitrile butadiène) et PVC // Ecrous: acier inoxydable.
<b>POIDS</b>	Poids total des verres: 34 g / Poids du cadre: 24 g
<b>EMBALLAGE</b>	10 pcs (petite boîte) // 200 pcs (carton)
<b>DIMENSION</b>	- Dimension globale des verres / Largeur de jauge / D'un côté à l'autre / Longueur de la lentille / Largeur de lentille

## DÉTAIL

- + Deux oculaires indépendants en PC (polycarbonate) et un support universel en TPR (élastomère thermoplastique).
- + Pont nasal flexible et doux.
- + Bande à l'intérieur du cadre pour éviter l'intrusion de la poussière, particulièrement adapté pour le travail contre
- + projection de particules à haute vitesse. Joint facial amovible

- + Par sa conception, il permet la ventilation de l'œil.
- + Antibrouillard.
- + Résistant dans des conditions météorologiques défavorables et des températures élevées.
- + Filtre contre les rayonnements optiques: rayons UV.

## APPLICATION

- + **F** - Protection contre les particules à haute vitesse - faible impact énergétique (Balle de 6 mm à 45 m / s)
- + **T** - Résistance aux hautes températures (entre -5 et 55°C)
- + **EN170** - Protection contre les rayonnements optiques (filtre UV)
- + Oculaire 2C-1,2: échelle, tonalité de l'oculaire (type de filtre oculaire)
- + 2 - Filtre UV
- + 2C- Filtre UV avec une bonne reconnaissance des couleurs
- + 1,2- Numéro de tonalité pour oculaire incolore ou jaune